

AUTHENTYS

DIRECT-TO-CARD-DRUCKER

Authentys AU310



AU310

DER DIRECT-TO-CARD-DRUCKER

Der neue Authentys 310 wurde entwickelt, um sich perfekt in Kartenerstellungsumgebungen zu integrieren. Er bietet eine überlegene Druckqualität und eine vollständige Palette an Kodierungs-, Laminier- und Kommunikationsoptionen. Seine Vielseitigkeit ist eine Lösung für alle vertikalen Märkte, in denen Karten ausgegeben werden müssen, und die eine zuverlässige und kontinuierlich hochwertige Druckqualität benötigen. Dies macht den AU310 zu einer der flexibelsten und zuverlässigsten Kartendruckplattformen auf dem Markt.

Der AU310 ist zuverlässig und benutzerfreundlich und bietet einen hochleistungsfähigen Farbkartendruck. Er ist mit einseitigem Druck verfügbar und kann jederzeit und überall einfach auf doppelseitigen Druck umgestellt werden, ohne dass weitere Hardwarekomponenten erforderlich sind.

Die 4 LED-Statusanzeigen an der Vorderseite des Druckers vereinfachen mit dem zweizeiligen LDC-Display die Nutzung des Druckers und bieten dabei dem Bedienpersonal alle erforderlichen Informationen. Dadurch kann der AU310 äußerst einfach benutzt werden.

Der optionale magnetische Inline-Magnetstreifen-Kodierer und die Dual-Interface-Kodierer für Kontakt-/kontaktfreie Smart Cards maximieren die Funktionalität des AU310 für einen größeren Umfang an Anwendungen, wie die Zugangskontrolle, Zeit und Anwesenheit, Zahlungsdienste und vieles mehr.

Der AU310 kommt mit einer umfangreichen Palette an Farbbändern, um alle Bedürfnisse des vertikalen Marktes im Rahmen der Kartenausgabe zu erfüllen, einschließlich der YMCSKO-Farbbänder, um die

Anzahl der visuellen Sicherheitselemente (VSE) auf den Karten für Sicherheitsanwendungen zu erhöhen.

Benötigen Sie Karten, die robuster und sicherer sind? Die Verwendung des optionalen, einfach zu installierenden IN-Line-MC-L2-Laminierungsmoduls in Kombination mit dem AU310 ermöglicht, Karten auszugeben, die länger halten und ein zusätzliches Maß an Schutz vor Fälschungen bieten.

Der Direct-to-Card-Drucker AU310 ist mit einer Ausgabe von 180 Karten pro Stunde sehr schnell bei einseitigem Farbdruk und mit bis zu 850 Karten pro Stunde bei Schwarz-Weiß-Druck äußerst schnell.

- Farbsublimationsdruck mit 300 dpi Auflösung
- Bis 180 Farbkarten pro Stunde
- Optionales Laminierungsmodul
- Zuverlässig und einfach zu benutzen
- Druck auf Anforderung oder Chargenbetrieb
- 4 Jahre Garantie

AUTHENTYS

AU310

DER DIRECT-TO-CARD-DRUCKER



TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	Direct-to-Card-Farbsublimation
Druckauflösung	300 x 300 dpi
Druckbereich	Rand zu Rand (CR-80-Karten)
Druckmodus	Doppelseitig (optional)
Druckgeschwindigkeit	180Karten pro Stunde (YMCKO einseitig, Charge) ⁽¹⁾ 850Karten pro Stunde (Schwarzweißdruck) ⁽¹⁾
Kartendicke	0,25 mm - 1,25 mm (10 mil - 50 mil)
Kartentypen	CR-80 PVC, PVC-C, Wiederbeschreibbare
Kapazität des Zuführmagazins	100 Karten (0,76 mm - 30 mm Dicke)
Kapazität des Ausgabemagazins	30 Karten (Vorderseite), 80 Karten (Rückseite)
Zuführeinrichtung für Ausnahmefälle	inbegriffen
Benutzeroberfläche	Zweizeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen 4 LED-Statusanzeigen
Kodierungsoptionen	Kodierungsvorrichtung für Magnetstreifen gemäß ISO 7811 Dual-Interface-Encoder für Smartkarten
Sonstige Optionen	Laminiergerät Matica MC-L2
Kommunikationsschnittstellen	USB 2.0 Ethernet 10BaseT, 100BaseT W-LAN 802.11 a/b/g (optional)
chromXpert® Farbband-Palette	YMCKO (250 Ausdrücke) YMCKO-K (200 Ausdrücke) YMCKO-KO (200 Ausdrücke) ½ YMC-KO (400 Ausdrücke) ½ YMCKO-KO (250 Ausdrücke) YMCSKO (200 Ausdrücke) KO (800 Ausdrücke) Monochrome (2000 Ausdrücke) (K, Silber, Gold, Weiß, Rot, Grün, Blau) Scratch-Off (2000 Ausdrücke)

Smart Ribbon Protection	Automatische Farbband-Erkennung RFID (13,56 MHz) TAG Zweistufiger Verschlüsselungsschutz
Arbeitsspeicher	128 MB
Sicherheit	Unterstützung für Kensington® Sicherheits-schlösser
Betriebssysteme	Windows - Treiber (32/64 Bit) XP, SP3, Vista, W7, W8, W10
Integrationstools	SDK für Systemintegratoren verfügbar EDSecure® middleware
Garantie	4 Jahre Garantie ⁽²⁾
Abmessungen des Druckers (L x B x H)	255,6 x 202 x 405,4 mm (10,6 x 7,9 x 15,9 Zoll)
Gewicht	10 kg (22 Pfund)
Netzteil	220-240V/110-115V, 50-60 Hz
Betriebsumgebung	Temperatur: 15°C - 40°C (59°F - 104°F) Luftfeuchtigkeit: 20 - 65% (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	Temperatur: -5°C to -70°C (23°F - 158°F) Luftfeuchtigkeit: 20 - 70% (nicht kondensierend)
Qualitätsnormen	- RoHS - CE, FCC, CQC, UL, WEEE - Proposition 65 (Kalifornien, USA) - Standby-Modus und verringerter Stromverbrauch - Schalldruck unter 48 dB (A) im Betriebsmodus (ISO 7779)

⁽¹⁾ Bei Nutzung des nativen Matica Windows® - Treibers
⁽²⁾ Die Garantie setzt die Nutzung von chromXpert® - Farbbändern voraus



- Unternehmenskarten
- Karten für die Zugangskontrolle
- Campus-/Studentenkarten
- Kunden-/Treuekarten
- Karten für Regierungsbehörden

AUTHENTYS

Kartendrucker & Zubehör:

Kartenstudio.com
Tel: 08094-6689985
85643 Steinhöring

Info@Kartenstudio.com
Münchener Str. 8
Germany